INOX

FICHA TÉCNICA

1 y 2 Hojas C5 (espesor 63 mm)

RF 90/120 minutos, Rw 29/32/35/36 dB, marco MC3

La hoja se fabrica en espesor 63 mm.

CARACTERÍSTICAS
El Acero AISI 316 (Acero Inoxidable Austenítico) tiene una buena resistencia a la corrosión en atmósfera industrial y marina. Resiste a casi todos los agentes de corrosión utilizados en la industria.

UTILIZACIÓN
- Uso general en atmósferas agresivas y en la industria química.
- Construcción de edificios (decoraciones, rejillas, etc...)
- Industria alimentaria.
- Artículos sanitarios.

RANGO DE DIMENSIONES DE HOJA
- Anchura Nominal: L (de 400 a 1300)
- Altura Nominal: H (de 1600 a 3000)

Para puertas de 1 y 2 hojas:
- Marco MC3 conformado en acero INOXIDABLE de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de 8 garras de anclaje. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm está provisto de 10 garras.
- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero INOX AISI 304 de 0,7 mm acabado satinado (opcionalmente antihuellas) rellena de lana de roca: densidad 180 Kg/m^3.
- Cerradura homologada marcado CE con frontal en acero inoxidable.
- Bisagra homologada marcado CE realizada en acero inoxidable. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presentan una bisagra adicional.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, con alma de acero y cubierta INOX satinada.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.
- Dos puntos antipalanca.
- Separadores para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 30 Kg/m^2.



Accesorios

DE SERIE



Manilla M1 INOX



Bisagra INOX B03



Frontal de Cerradura INOX

OPCIONALES



Bisagra Multiusos Inox B05i



Mirilla INOX